

Separador de Óleo com Reservatório Conjugado em Alta Pressão

R-134		Capacidade Frigorifica – (Kw) Temperatura de Condensação +45 °C					
Temperatura de Evaporação °C							
Modelos	Entrada e Saída	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C
SVO28-80 / SVOT28-80	1 1/8"	39,86	37,96	35,95	33,84	31,65	29,39
SVO35-80 / SVOT35-80	1 3/8"	55,73	53,07	50,26	47,32	44,25	41,09
SVO42-90 / SVOT42-90	1 5/8"	80,26	76,43	72,38	68,14	63,73	59,17
SVO54-150 / SVOT54-150	2 1/8"	142,69	135,88	128,68	121,14	113,29	105,19
SVO67-200 / SVOT67-200	2 5/8"	183,61	174,84	165,59	155,88	145,78	135,36
SVO67-300	2 5/8"	249,18	237,29	224,72	211,55	197,85	183,7
SVO80-400	3 1/8"	345,6	329,11	311,68	293,42	274,41	254,78
SVO80-550	3 1/8"	445,7	424,43	401,95	378,4	353,89	328,57

Para selecionar gases diferentes da tabela acima (ex.: CO2), consultar a nossa engenharia.

