

Separador de Óleo com Reservatório Conjugado em Alta Pressão

R-407

Capacidade Frigorífica – (Kw) Temperatura de Condensação +45 °C

Temperatura de Evaporação °C

Modelos	Entrada e Saída	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
SVO28-80 / SVOT28-80	1 1/8"	49,76	47,23	44,6	41,87	39,05	36,17
SVO35-80 / SVOT35-80	1 3/8"	68,6	65,12	61,49	57,72	53,84	49,86
SVO42-90 / SVOT42-90	1 5/8"	98,78	93,77	88,55	83,13	77,53	71,8
SVO54-150 / SVOT5-150	2 1/8"	175,62	166,71	157,42	147,78	137,83	127,65
SVO67-200 / SVOT6-200	2 5/8"	219,53	208,39	196,78	184,73	172,29	159,57
SVO67-300	2 5/8"	311	295,22	278,77	261,7	244,09	226,06
SVO80-400	3 1/8"	429,4	407,62	384,91	361,34	337,01	312,12
SVO80-550	3 1/8"	569,02	540,16	510,06	478,83	446,6	413,61

Para selecionar gases diferentes da tabela acima (ex.: CO2),
consultar a nossa engenharia.



11 3611 2770 vendas@colden.com.br