

Separador de Óleo com Reservatório Conjugado em Alta Pressão

R22		Capacidade Frigorifica – (Kw) Temperatura de Condensação +45 °C					
Temperatura de Evaporação °C							
Modelos	Entrada e Saída	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C
SVO28-80 / SVOT28-80	1 1/8"	51,25	48,6	45,89	43,13	40,31	37,46
SVO35-80 / SVOT35-80	1 3/8"	71,64	67,95	64,16	60,3	56,36	52,38
SVO42-90 / SVOT42-90	1 5/8"	183,42	97,85	92,4	86,83	81,16	75,43
SVO54-150 / SVOT54-150	2 1/8"	183,42	173,96	164,27	154,37	144,29	134,09
SVO67-200 / SVOT67-200	2 5/8"	236,02	223,85	211,38	198,63	185,67	172,55
SVO67-300	2 5/8"	320,31	303,8	286,87	269,58	251,98	234,18
SVO80-400	3 1/8"	444,25	421,36	397,87	373,89	349,48	324,79
SVO80-550	3 1/8"	572,92	543,39	513,11	482,18	450,7	418,86

Para selecionar gases diferentes da tabela acima (ex.: CO2), consultar a nossa engenharia.